

## ■ ■ Technische Information

**Artikel:** Glasfasergewebe  
**Flächengewicht:** 280g/m<sup>2</sup>  
**Bindung:** Köper 2/2

Luffahrtqualität	JA
WLB Nr. 8.4551.60	DIN 65066
Finish/Ausrüstung	FK-144

Konstruktion	Kette	Schuß
Material:	EC9 68x3	EC9 204
Feinheit:	68tex	204tex

Prüfung		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte	Kette	g/cm <sup>3</sup>	-	+/-	
	Schuß	g/cm <sup>3</sup>		+/-	
Feinheit	Kette	tex	68	+/-	
	Schuß	tex	204	+/-	
Drehung	Kette	T/m		+/-	
	Schuß	T/m		+/-	
Einstellung	Kette	Fd./cm	7,0	+/-	5%
	Schuß	Fd./cm	6,5	+/-	5%
Bindung			Köper 2/2		
Gewicht		g/m <sup>2</sup>	280	+/-	5%
Trockengewicht		g/m <sup>2</sup>	280	+/-	5%
Feuchtigkeits- gehalt		%	<0,2	+/-	1%
Dicke		mm	0,35(trocken)	+/-	
		mm	0,25(Laminat)	+/-	
Breite		cm	100	+/-	1

--