

Erstellt am 30.06.2010

Farbpaste

Für UP- und EP Harze

Produktbeschreibung

Lagerstabiles, weichmacher- und styrolfreies Farbkonzentrat für Polyester- und lösungsmittelfreie Epoxidharze. Hoch-pigmenthaltig, leicht einmischbar.
Zugabemenge zum Harz: UP: 5-10%, EP: 5-7% zum Harz/Härtergemisch, je nach Schichtdicke und gewünschter Deckkraft.

Eigenschaften

- Basis: styrolfreies ungesättigtes Polyesterharz
- hochkonzentriert
- farbstark

Technische Hinweise

| | |
|-------------------------------------|--|
| Lieferviskosität: | fließfähig bis pastös (pigmentabhängig) |
| Dichte: | 1,2 bis 2,2 g/ml +/-0,1 |
| Lagerbeständigkeit: | Im nicht geöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate bei 15 bis 25°C Lagertemperatur Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten |
| Reinigung der Arbeitsgeräte: | Aceton. |
| Spezielle Hinweise: | Vorversuche durchführen. Pigmente können je nach Farbton die Topzeiten verzögern oder verlängern. |

Diese Angaben und Empfehlungen wurden aufgrund eingehender Versuche und langjähriger, praktischer Erfahrungen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Da die Verarbeitung beim Verbraucher unserer Kontrolle entzogen ist, kann bei der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Arbeitsmethoden für den einzelnen Fall keine Gewähr übernommen werden. Diese Angaben gelten als unverbindliche Informationen und enthalten keine Gewähr für bestimmte Merkmale oder Eigenschaften des Produktes. Unsere Informationen befreien den Kunden nicht von einer eigenen Eignungsprüfung bezogen auf Anwendungen und Verfahren.